



Hoofd

Range of product	AccuSine
Product name	AccuSine PFV+
Product or component type	Elektronische VAR-controller

Complementair

Type Net	3P
Netwerk configuratie	3 of 4draden
Netwerkspanning	380...480 V AC
Netfrequentie	50/60 Hz +/-3% auto-meting
Maximaal toegelaten spanning	1,1 x Un
Nominale uitgangsstroom	200 A
Nominaal reactief vermogen	166 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Werkingsmodus	Spanningsvariërende steun Correctie vermogensfactor Hoofdnet evenwicht
Installatielocatie	Binnenshuis
Montage behuizing	Staande
Type bescherming	Bescherming stroomonderbreker
Verbrekingstype	Deursleuting met draaiknop
Kortsluit capaciteit	200 kA
Warmteafvoer	Achterplint voor ventilatie warmeluchtafvoer
Elektromagnetische compatibiliteit	Geleid EMC, klasse A conform aan EN 61000-6-4
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
Location of connection	Boven- of onderkant

Omgeving

Beschermingsgraad van omhulsel	IP31
Milieu-eigenschappen	In werking: 3C2 conform aan IEC 60721-3-3 In werking: 3S2 conform aan IEC 60721-3-3 Opslag: 3C3 conform aan IEC 60721-3-3 Opslag: 3S3 conform aan IEC 60721-3-3
Bedrijfshoogte	<= 1000 m 1% per 100 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...40 °C 0...50 °C maximum met stroomverlies van 2% per °C
Relative humidity	0...95 %
PCBA bescherming	Conforme coating
Standards	EN 61000-6-4 UL 60947-1 EN 60439-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 CSA C22.2 Nr 60947-1-07
Product certifications	cULus[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]ABS

Ambient air temperature for storage	-20...60 °C
Net weight	355 kg
Height	2100 mm
Width	900 mm
Depth	600 mm
Colour	Lichtgrijs (RAL 7035)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	233,100 cm
Package 1 Width	119,400 cm
Package 1 Length	119,400 cm
Package 1 Weight	475,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------