

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de alimentación con interfaz EtherNet/IP™ para la alimentación del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC con 12 o 24 V DC. Interfaz de sistema adicional para la comunicación con la fuente de alimentación. Para instalar sobre el carril DIN mediante las barras colectoras CAPAROC.

Descripción del producto

Encontrará más información sobre la familia de productos CAPAROC en el manual en línea en [phoenixcontact.com/caparoc-ayuda](https://www.phoenixcontact.com/caparoc-ayuda).

Sus ventajas

- El estándar personalizable gracias a la selección de señales sencillas y reinicialización, y hasta comunicación EtherNet/IP™
- Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante un diseño sin herramientas, alimentación directa en la barra colectora y estado de funcionamiento transparente
- Diseño particularmente sencillo gracias al paquete de datos digital completo y a los bloques de función EtherNet/IP™ para Studio 5000

Datos comerciales

Código de artículo	1393553
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CLA231
Clave de producto	CLA231
GTIN	4063151774912
Peso por unidad (incluido el embalaje)	184 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	147,8 g
Número de tarifa arancelaria	85363030
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Observación	Sin LABS – conforme a la especificación de prueba VW PV 3.10. 7:2005-0
	Al conectar los conductores se debe comprobar que los módulos CAPAROC no se separen por las fuerzas de tracción. No se puede formar una ranura entre los módulos.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Interruptores de protección de aparatos, electrónicos
Familia de productos	CAPAROC
Construcción	Módulo insertable
Número de puestos enchufables	4

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	III
Grado de polución	2

Propiedades de sistema

EtherNet/IP™

Función del módulo	Adaptador EtherNet/IP™
Direccionamiento	DHCP (por defecto), BootP, estático, ACD
Topología	Línea
	Estrella
	Anillo

Propiedades eléctricas

Generalidades

Tensión de servicio	10 V DC ... 30 V DC
Tensión nominal	12 V DC
	24 V DC
Corriente asignada I_N	45 A (Corriente total entrada)
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,5 kV
Tipo de disparo	E (electrónico)
Resistencia de recirculación	máx. 35 V DC
Rigidez dieléctrica	35 V DC (Circuito de carga)
Rendimiento	> 99 %
Corriente de reposo I_0	típ. 46 mA (en marcha en vacío a 24 V)
Potencia disipada	típ. 1,1 W (en marcha en vacío a 24 V)
	< 4,5 W (con 40 A)
	45 A (Corriente total a 60 °C)

Derating de temperatura	20 A (Corriente total a 65 °C)
	45 A (Corriente total a 60 °C, según UL)
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	7242508,37 h (a 25 °C con 21 % de carga)
	3958056,77 h (a 40 °C con 34,25 % de carga)
	764697,81 h (a 60 °C con 100 % de carga)
Caída de tensión	0,082 V (con 40 A)

Circuito de carga

Desconexión de subtensión	≤ 9,2 V DC (activo)
	≥ 10,2 V DC (inactivo)
Desconexión de sobretensión	≥ 30,5 V DC (activo)
	≤ 29,5 V DC (inactivo)

Datos de conexión

Circuito principal IN+

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	18 mm
Sección de conductor AWG	20 ... 8
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,5 mm² ... 16 mm²

Circuito principal IN-

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	18 mm
Sección de conductor AWG	20 ... 8
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,5 mm² ... 16 mm²

Comunicación del sistema

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	8 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 16
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,2 mm² ... 0,75 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,2 mm² ... 1,5 mm²

Interfaces

EtherNet/IP™

Ampliación del sistema máxima	≤ 16 (Módulos CAPAROC apilables)
Tipo de interfaz	Ethernet

1393553

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1393553>

Cantidad	2
Velocidad de transmisión	10 MBit/s 100 MBit/s
Física de transmisión	Ethernet en RJ45-par trenzado
Protocolos soportados	EtherNet/IP™

Señalización


Conexión X1 LED verde	encendido (Conectado)
Conexión X1 LED amarillo	encendido (Transmisión)
Conexión X2 LED verde	encendido (Conectado)
Conexión X2 LED amarillo	encendido (Transmisión)
LED Power (PWR) verde	encendido (Tensión de alimentación dentro del rango de tensión de servicio)
	3x parpadea (Bloqueo global de programación desactivado)
LED Power (PWR) rojo	encendido (Tensión de alimentación fuera del rango de tensión de servicio)
	5x parpadea (Comando de restablecimiento de valores de fábrica aceptado)
LED Power (PWR) amarillo	encendido (El pulsador PWR está accionado)
	3x parpadea (Bloqueo global de programación activado)
LED NET off	apagado (No hay tensión en el equipo o no hay ninguna dirección IP configurada)
LED NET verde	encendido (Hay comunicación con el sistema de control)
	parpadea (Dirección IP disponible; no hay comunicación con el sistema de control)
LED NET rojo	encendido (Address Conflict Detection (ACD): "Duplicate IP". El equipo ha detectado que su dirección IP ya se está utilizando en la red.)
LED NET rojo-verde	parpadea (Autocomprobación de inicialización del equipo)
LED MOD off	apagado (Sin tensión de alimentación)
LED MOD verde	encendido (Servicio normal)
	parpadea (El equipo aún no está configurado)
LED MOD rojo-verde	parpadea (Autocomprobación de inicialización del equipo)
LED MOD rojo	encendido (Error (EtherNet/IP™: "Major unrecoverable fault"), por ejemplo, programa bloqueado en el sistema de control)
	parpadea (Error (EtherNet/IP™: "Major recoverable fault"), por ejemplo, parametrización incoherente o incorrecta)
LED Ready (RDY) amarillo-verde	parpadea (Instalación de firmware en curso)
LED Ready (RDY) amarillo	encendido (La instalación del firmware ha fallado. Realice un reset manual de la tensión.)
LED Ready (RDY) verde	encendido (Firmware iniciado correctamente)

Dimensiones

1393553

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1393553>

Esquema de dimensiones



Anchura	24,8 mm
Altura	132,4 mm
Profundidad	111,3 mm (Con carril de 7,5 mm)

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Material	PA 6
	PA 6
	PA 6
	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 65 °C
	-30 °C ... 60 °C (según UL)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Altitud	≤ 4000 m (s. n. m.)
Comprobación de humedad	96 h, 95 % RH, 40 °C
Choques (en servicio)	30g (Duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide, conforme a IEC 60068-2-27)
	25g (Duración 6 ms, impulso de choque semisinusoidal conforme a IEC 60068-2-27, choque continuo)
Vibración (en servicio)	5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 ciclos/eje / X, Y, Z)

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	EN 61000-6-2
Observación	CEM - Inmunidad a interferencias para zonas industriales
Normas/disposiciones	EN 61000-6-4
Observación	CEM - Inmunidad a interferencias para zonas industriales
Normas/disposiciones	EN 61000-6-8
Observación	CEM. Emisión de interferencias para equipos profesionales utilizados en áreas empresariales y comerciales, así como en pequeñas empresas
Normas/disposiciones	EN 60068-2-78
Observación	Influencias ambientales - Humedad y calor, constante
Normas/disposiciones	EN 50178
Observación	Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con

CAPAROC PM EIP - Módulo de alimentación



1393553

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1393553>


	equipamientos electrónicos
Normas/disposiciones	EN 60068-2-6
Observación	Influencias ambientales - Oscilaciones (sinusoidales)
Normas/disposiciones	EN 60068-2-27
Observación	Influencias ambientales - impactos

Montaje

Tipo de montaje	enchufable en barra colectora CAPAROC CR...
-----------------	---

Dibujos

Esquema de dimensiones




CAPAROC PM EIP - Módulo de alimentación

1393553


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1393553>



Dibujo del producto




Plano esquemático




Si se utiliza el módulo de alimentación con interfaz EtherNet/IP™ (CAPAROC PM EIP), se pueden configurar un máximo de 16 módulos de interruptores para protección de equipos. Se puede añadir el número deseado de módulos distribuidores de potencial adicionales.

Diagrama



Esquema de conjunto



1393553

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1393553>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1393553>

	UL listado ID de homologación: E123528
	cUL Listed ID de homologación: E123528
	EtherNet/IP CONFORMANCE TESTED TM ID de homologación: 12382.01
	cUL Listed ID de homologación: E123528
	UL listado ID de homologación: E123528
	EtherNet/IP CONFORMANCE TESTED TM ID de homologación: 12382.01
	cULus Listed ID de homologación: E483407
	cULus Listed ID de homologación: E483407

1393553

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1393553>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 10.0	EC003538
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n.º CAS: 79-94-7)