

SCHRAUBLOCHER BASIC PG 36**Article number: 132330**

Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß PG 36 mm, Loch- $\varnothing$ 47,0 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr- $\varnothing$ 20,4*mm, max. Materialstärke 3,0 mm

Length (mm) 73 mm
Width (mm) 73 mm
Height (mm) 140 mm
Weight (kg) 0,745 kg



Attribute	Value
Ausführung	Matrix and punch
Lochform	rund
Lochdurchmesser	PG36
Lochbreite	- mm
Lochhöhe	3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Betätigungsart hydraulisch	Yes
Betätigungsart mechanisch	Yes
Spaltlocher	Yes
Lochdurchmesser	- mm

GTIN: 4021103323304

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de