

PUNZÓN BÁSICO PG 36**Número de artículo: 132330**

Punzón redondo BASIC adecuado para: Chapa de acero (ST 37), plástico y aluminio. Accionamiento: Manual e hidráulico, el desecho del punzón se punzona en 1 parte. Diseño: Con punzón, matriz y husillo de arrastre con rodamiento de bolas (encapsulado) : Tamaño nominal PG 36 mm, agujero $\varnothing$ 47,0 mm, tamaño del tornillo 19,0x75,0 mm, pretaladro $\varnothing$ 20,4*mm, espesor máx. del material 3,0 mm

Longitud (mm) 73 mm
Anchura (mm) 73 mm
Altura (mm) 140 mm
Peso (kg) 0,745 kg



Atributo	Valor
Ejecución	Matrix and punch
Forma del agujero	rund
diámetro del orificio	PG36
Ancho del orificio	- mm
Altura del orificio	3 mm
Material a mecanizar	Stahl
Tipo de accionamiento hidráulico	Sí
Tipo de accionamiento mecánico	Sí
Perforadora	Sí
diámetro del orificio	- mm

GTIN: 4021103323304

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de