

PERFORATEUR À VIS BASIC PG 36**Numéro d'article: 132330**

Perforateur à vis rond BASIC convient pour : Tôle d'acier (ST 37), plastique et aluminium. Actionnement : Manuel et hydraulique, les chutes de poinçonnage sont découpées en 1 partie. Exécution : Avec poinçon, matrice et vis de traction à roulement à billes avec (encapsulé) : Dimension nominale PG 36 mm, $\varnothing$ de trou 47,0 mm, taille de vis 19,0x75,0 mm, $\varnothing$ d'avant-trou 20,4*mm, épaisseur max. du matériau 3,0 mm

Longueur (mm) 73 mm

Largeur (mm) 73 mm

Hauteur (mm) 140 mm

Poids (kg) 0,745 kg



Attribut	Valeur
Réalisation	Matrix and punch
Forme du trou	rund
diamètre du trou	PG36
Largeur du trou	- mm
Hauteur du trou	3 mm
Matériau à traiter	Stahl
Type d'actionnement hydraulique	Oui
Type d'actionnement mécanique	Oui
Perforateur à fente	Oui
diamètre du trou	- mm

GTIN: 4021103323304

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de