

TERMINAL DE CABLE ANGULAR 90° CU, 10 MM², M6
Número de artículo: 183166

Terminales tubulares acodados Cu, versión estándar 90° y
 acodados 45° - Datos técnicos - Material: Cu-ETP DIN EN 13600
 - Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido -
 También apto para conductores de hilo fino IEC 228 - Recocido
 a dureza de cobre F 20. Diseño: acodado 95°; Sección: 10 mm²;
 Perno Ø: 6 mm; Peso por 100pcs: ~kg: 0,59; Crimpado 7 mm: 1;
 Crimpado 5 mm: 1; Paquetes de: 100



Longitud (mm) 140 mm
 Anchura (mm) 70 mm
 Altura (mm) 70 mm
 Peso (kg) 0,0059 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	No
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
sección nominal	10 mm²
Tamaño AWG	8
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Color del aislamiento	sonstige
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	6
ángulo de conexión	90°
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103831663

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de