

NH-Reiterlasttrennergehäuse

GST 4325-250

GST 4325-250

NH-Reiterlasttrennergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 04642501
Maße: 640 x 320 x 179 mm

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse, 2 x NH 000-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Fahrstuhlklammer 1,5 - 50 mm², Abgang unten, auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklammern zum direkten Anschluss eines Kabels an das Sammelschienensystem, zusätzliche N- und PE-Klemme für jeden Trennschalter, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|-------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC: | 690 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP65 |
| Bemessungsstrom: | 250 A |
| UL Type Rating: | 3R |

Maße und Gewicht

| | |
|----------|--------|
| Breite: | 640 mm |
| Länge: | 320 mm |
| Höhe: | 179 mm |
| Gewicht: | 9.7 kg |

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------|------------------------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Glühdrahtfestigkeit: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|--------|
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |

Vertriebsdaten

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN: | 4013902689323 |
| ETIM Klasse: | EC000249 |
| Zolltarifnummer: | 85369095 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

Werkstoff

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material Unterteil: | Polycarbonat |
| Material Oberteil: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

Zubehör

[07251401 - GFS 14-m - Flanschset](#)

[07505601 - GSV 56 - Sammelschienenverbinder](#)