Click-Torque Lock C 3 Llave dinamométrica, ajustable, carraca de conmutación, función Torque Lock, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



GTIN:	4013288234193	**Dimensión:**	540x60x60 mm
N° de pieza:	05075692001	**Peso:**	1600 g
N° de artículo:	Click-Torque Lock C 3	**País de origen:**	TW
		Partida arancelaria:	82041100

- Con arrastre de cuadradillo de 1/2"
- Función Torque Lock: la función dinamométrica puede desconectarse, y así la herramienta también se puede utilizar para soltar uniones
- Un clic extra: un ajuste del par de giro audible y palpable
- La llave dinamométrica salta de manera audible y palpable
- Área de medición: 40-200 Nm; precisión ±3 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Una llave dinamométrica ajustable para un apriete controlado hacia la derecha. Con arrastre de cuadradillo de 1/2". La función dinamométrica se puede desactivar (función Torque Lock), así la herramienta también se puede utilizar para soltar uniones. Es fácil ajustar y asegurar el valor de preajuste. El encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala facilita adicionalmente el ajuste seguro del valor dinamométrico deseado. El mecanismo robusto de salto garantiza una señal claramente audible y palpable tan pronto se alcanza el valor de par preajustado. Una carraca de conmutación de dentado fino con 45 dientes. La exactitud está en un ±3 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075692001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Función Torque Lock



La función dinamométrica puede desactivarse, y así la herramienta también es utilizable para soltar tornillos y tuercas.

Con salida de cuadradillo exterior




Con salida de cuadradillo exterior de 1/2" (incluye el bloqueo para los vasos que está patentado)

Exacto



La precisión está en un ±3 % según DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simple y seguro



Un ajuste y un aseguramiento fácil del valor dinamométrico deseado; es legible en la escala principal y la escala fina.

Un ajuste simple



Con un encastre audible y palpable al alcanzar los valores de escala

Mecanismo de salto



Al alcanzar el valor dinamométrico preajustado, se escucha y se palpa un mecanismo de salto.

Más variantes de esta familia de productos:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075692001	1/2"	10	40-200	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Enlace web
https://www.wera.de/es/05075692001

Wera - Click-Torque Lock C 3
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de