Click-Torque Lock C 3 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



EAN/SE:	4013288234193	**Dimensione:**	540x60x60 mm
Parte No.:	05075692001	**Peso:**	1600 g
Articolo no.:	Click-Torque Lock C 3	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Con attacco quadro femmina da 1/2"
- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile
- Attacco da ½". Campo di impostazione: 40-200 Nm; precisione ±3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Chiave dinamometrica regolabile per operazioni di coppia in senso orario controllate. Con attacco quadro da 1/2". La funzione di coppia può essere disattivata (funzione Torque Lock), così da poter utilizzare l'utensile anche per allentare. Facile impostazione e mantenimento del valore predefinito. I click uditivi e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano la corretta impostazione del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato. Cricchetto reversibile a dentatura fine con 45 denti. Accuratezza di ±3 % secondo la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock C 3 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



Chiavi dinamometriche con funzione Torque Lock. Permette di allentare viti bloccate.

Funzione Torque Lock



La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare viti e bulloni.

Con attacco quadro




Con attacco quadro esterno da 1/2" (incluso bloccaggio bussola brevettato).

Esatto



La precisione è ±3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave attiva un chiaro segnale di scatto sia udibile che percepibile al tatto.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075692001	1/2"	40-200	10	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Nesso
https://www.wera.de/it/05075692001

Wera - Click-Torque Lock C 3
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de