



Principal

Gama	ComPacT
Gama de producto	ComPacT NSX100...250 DC ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400 ... 630 nueva generación ComPacT NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100 ... 250 DC nueva generación ComPacT NSX100 ... 250 DC nueva generación ComPacT NSX100 ... 250 nueva generación ComPacT NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400 ... 630 nueva generación ComPacT NSX400 ... 630 DC nueva generación ComPacT NSX630 ... 1200 DC nueva generación
Nombre abreviado del equipo	MN
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Tipo de bobina	Bobina de apertura Bobina de mínima tensión
[Uc] tensión de circuito de control	60 V DC
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact NS UL Compact Compact NS Compact NSX Micrologic 7 Compact Compact NSX Compact ComPacT NSX DC nueva generación EasyPact EasyPact CVS100 PowerPact PowerPact Multistandard

Complementario

Umbral operativo	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Tiempo respuesta	50 ms
Suministros de potencia de mantenimiento	5 W
Potencia entrada de suministro	10 W
Terminal de conexión auxiliar	Resorte 0,5...1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16)
Longitud de cable pelado para conectar bornas	7 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,3 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Paquete 1 Peso	124,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,2 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	22,5 cm
Paquete 2 Peso	1,334 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	60

Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	8,491 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------