

TARAUD COMBINÉ, M 10**Numéro d'article: 207377**

Taraud combiné Perçage - taraudage - ébavurage en une seule opération, en HSS, convient pour l'acier et les métaux non ferreux, pour une épaisseur de matériau jusqu'à 1 x diamètre convient pour l'acier et les métaux non ferreux, pour une épaisseur de matériau jusqu'à 1 x diamètre, M10

Longueur (mm) 59 mm
Largeur (mm) 13 mm
Hauteur (mm) 11 mm
Poids (kg) 0,018 kg



Attribut	Valeur
longueur hors tout	59 mm
Type de filetage	metrisch
Pas de vis	1 mm
Filetage à gauche	Non
Réalisation	Maschinengewindebohrer
Convient pour l'acier inoxydable	Oui
matériau de coupe	HSS
Nombre d'incisives	2
Avec canal de refroidissement	Non
Diamètre de la tige	6.35 mm
longueur de coupe	6 mm
longueur de tige	- mm
Longueur du filetage	53 mm
Dimension du filetage	10
Entraînement carré	6.35 mm
Convient pour les trous borgnes	Non
Marquage par anneau de couleur	sonstige
Magasin de flancs	180 °

GTIN: 4021104073772

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de