



Presentazione

Tipo prodotto	Coprimorsetto
Numero di poli	3P
Quantità per confezione	Set da 6

Caratteristiche tecniche

Altezza	40 mm
Larghezza	30 mm
Profondità	35 mm
Peso prodotto	0,055 kg
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Compatibilità gamma	TeSys G
Compatibilità prodotto	LC1G115...225 LC1G265...500 LC1G630...800

Ambiente

Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1
Norme di riferimento	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 GB/T 14048.4
Altitudine di funzionamento	3000 m senza declassamento 5000 m con fattore di declassamento
Temperatura di stoccaggio	-60...80 °C
Temperatura ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,5 cm
Confezione 1: profondità	14,0 cm
Confezione 1: peso	27,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	1,697 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------