


AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung



Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Adapter

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1165.20
EAN:	7611614141886
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Gewinde aussen	M20x1.5
Gewinde innen	M20x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	8.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	11.0 mm
Minimaler Klemmbereich	11.0 mm
Maximaler Klemmbereich	14.5 mm
Schlüsselweite	24 mm
Masswert (H)	36 mm
Gewindelänge (L)	10 mm
Versand	25
Preisgruppe	540

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.