

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 4,0 MM²/18 MM, FR1,ORANGE**Numéro d'article: 181009**

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, fabriqué en cuivre DHP de haute qualité (CU-ETP) selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur de couche minimale de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Résistant aux températures de -35 °C à +105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 4 | Couleur de l'isolation : orange | d1 : 2,8 | d2 : 4,8 | l1 : 26 | l2 : 18 | S1 : 0,2 | S2 : 0,3 | Poids par 100 pièces : env. 0,04 kg | UE/pcs : 100.



Longueur (mm) 155 mm
Largeur (mm) 105 mm
Hauteur (mm) 5 mm
Poids (kg) 0,00036 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	4 mm ²
longueur de douille	18 mm
longueur hors tout	26 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	orange
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103810095

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de