



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys CASK
Product or component type	Controlerelais
Device short name	CA3SK
Toepassing contactor	Stuurkring
Utilisation category	DC-13 AC-15
Samenstelling poolcontact	2 NO
Ue toegekende bedrijfsspanning	≤ 690 V ≤ 400 Hz
Type stuurkring	DC standaard
Spanning stuurkring	12 V DC

Complementair

Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 55 °C)
Verbonden zekeringsvermogen	10 A gL conforming to VDE 0660 10 A gL conforming to IEC 60947
Ui toegekende isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947 690 V conform aan VDE 0110 groep C 690 V conform aan BS 5424 690 V conform aan UL 508 690 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Mounting support	Plaat Rail
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...6 mm²vast Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...4 mm²vast Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5...6 mm²flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,35...6 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,35...1,5 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,35...2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment	0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen pozidriv Nr. 1 schroefkop
Spanningslimieten controlecircuit	Operationeel: 0.85...1.1Uc (at <50 °C) Uitval: 0,1...0,75 Uc (at <50 °C)
Werkingsijd	4...6 ms deactivering spoel en normaal open-opening 8...12 ms activering spoel en normaal open-opening
Mechanical durability	10 Mcycles
Maximale operationele snelheid	1200 cyc/h
Inschakelstroom in W	2,2 W (op 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in W	2,2 W bij 20 °C
Warmteverspreiding	2,2 W
Height	56 mm
Width	27 mm
Depth	55,5 mm
Net weight	0,132 kg

Omgeving

Product certifications	CB-regeling[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]UKCA
IP beschermingsgraad	IP2x
Beschermende behandeling	TC conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Ambient air temperature for storage	-50...70 °C
Bedrijfshoogte	2000 m zonder verlies

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	5,9 cm
Package 1 Length	6,7 cm
Package 1 Weight	132,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------