

**ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 300 MM², M20**
**Article number: 180822**

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -  
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch  
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für  
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-  
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:  
 300 mm²; Bolzen-Ø: 20; W: 43; Øi: 23,5; Øe: 29,5; C1: 21; C2: 22;  
 a: 44; L: 107; Gewicht per 100St. ~kg: 21,10; 7 mm: 2; Pressung 5  
 mm: 4; VE/Stck.: 1.



|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 107 mm     |
| Width (mm)  | 43 mm      |
| Height (mm) | 30 mm      |
| Weight (kg) | 0,21096 kg |

| Attribute                          | Value             |
|------------------------------------|-------------------|
| Isoliert                           | No                |
| Werkstoff                          | Kupfer            |
| Oberflächenschutz                  | verzinkt          |
| Nennquerschnitt                    | 300 mm²           |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Yes               |
| Geeignet für feindrähtige Leiter   | Yes               |
| Geeignet für massive Leiter        | No                |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 20                |
| Anschlusswinkel                    | 180° (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                 |
| Schmale Flanschausführung          | No                |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Yes               |
| Flanschform                        | Ringform          |
| Mit Sichtloch                      | No                |

GTIN: 4021103808221

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de