



#### Hoofd

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Range of product                   | Harmony XB4                     |
| Product or component type          | Kop voor sleutelkeuzeschakelaar |
| Device short name                  | ZB4                             |
| Kraag materiaal                    | Verchroomd metaal               |
| Bevestigingsdiameter               | 22 mm                           |
| Koptype                            | Standaard                       |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                               |
| Vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                            |
| Operator profiel                   | Geel sleutelschakelaar          |
| Informatie positie operator        | 2 standen 90°                   |
| Type slot met sleutel              | Speciale sleutel                |
| Terugtrekpositie sleutel           | In eender welke positie         |

#### Complementair

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD totale breedte             | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAD totale hoogte              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAD totale diepte              | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Net weight                     | 0,098 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Weerstand hoge druk drukring   | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mechanical durability          | 1000000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elektrische samenstellingscode | C3 voor <6 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C4 voor <6 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C5 voor <5 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C6 voor <5 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C7 voor <4 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C8 voor <4 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C15 voor <1 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd |
| Product presentatie            | Basisonderdeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Omgeving

|                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling              | TH                                                                                                                    |
| Ambient air temperature for storage   | -40...70 °C                                                                                                           |
| Ambient air temperature for operation | -40...70 °C                                                                                                           |
| Overvoltage category                  | Klasse I conform aan IEC 60536                                                                                        |
| IP beschermingsgraad                  | IP66 conform aan IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                   |
| NEMA beschermingsgraad                | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                    |
| Standards                             | EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-1<br>GB 14048.5<br>UL 508 |

|                        |                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product certifications | RINA[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)<br>[RETURN]CSA[RETURN]UL listed[RETURN]DNV                                                        |
| Trilling bestendigheid | 5 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6                                                                                                                       |
| Schokbestendigheid     | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8,800 cm  |
| Package 1 Width              | 3,400 cm  |
| Package 1 Length             | 5,400 cm  |
| Package 1 Weight             | 105,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S01       |
| Number of Units in Package 2 | 30        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 15,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 3,350 kg  |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                    |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                       |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                    |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>                                                       |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                            |
| Circulair Profiel                   | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                         |