



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Kop voor drukknop
Naam component	XACA

Complementair

Markering	Niet gemarkeerd
Extra informatie operator	Opgestart
Kap/operator of lenskleur	Groen
Compatibiliteit product	XACA..
Montagezone	Voorzijde kast
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
Standards	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 IEC 60204-32
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
Net weight	0,01 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	9,0 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,0 cm
Package 2 Width	7,5 cm
Package 2 Length	11,0 cm
Package 2 Weight	94,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	700
Package 3 Height	30,0 cm

Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	7,068 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------