

## HSS-GATZAAG BI-METAAL, 140MM

### Artikelnummer: 207540

Schrobozagen van HSS-bimetaal met Vario-vertanding. De variabele tandsteek (4 - 6 tanden per inch) garandeert ratelvrij boren. Schrobozagen met opnamedraad, vanaf diameter 32 mm extra meenemerboorgaten. Voor het rationeel boren van staal, gietijzer, roestvast staal, koper, non-ferrometaal, hard- en zachthout, Rigips-platen en anderen materialen. Zaaglengte 50 mm, max. boordiepte 40 mm, opnamedraad M16. Voor opnameschachten (bestelnr. 20 7584, 20 7586 en 20 7589). Voor opnameschachten (bestelnr. 20 7584, 20 7586 en 20 7589). Diameter 140 mm.



Lengte (mm) 200 mm

Breedte (mm) 150 mm

Hoogte (mm) 53 mm

Gewicht (kg) 0,775 kg

| Kenmerk                                     | Waarde   |
|---------------------------------------------|----------|
| diameter                                    | 140 mm   |
| Geschikt voor aluminium                     | Ja       |
| Geschikt voor staal                         | Ja       |
| Geschikt voor roestvrij staal               | Nee      |
| Geschikt voor kunststof                     | Ja       |
| Geschikt voor hout                          | Ja       |
| snijdiepte                                  | 50 mm    |
| Diameter centreerboor                       | - mm     |
| Randversenker                               | Nee      |
| Geschikt voor gipsplaat                     | Ja       |
| Geschikt voor glasvezelversterkte kunststof | Ja       |
| Geschikt voor messing                       | Ja       |
| Geschikt voor gietijzer                     | Ja       |
| Geschikt voor non-ferrometalen              | Nee      |
| Opnamesysteem                               | sonstige |

GTIN: 4021104075400

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de