



Hoofd

Range	Thalassa
Product name	Thalassa PLA
Type kast	Multifunctioneel
Product or component type	Geschikte kast
Versie	PLAZ
Nominale hoogte	1500 mm
Nominale breedte	500 mm
Nominale diepte	420 mm
Montage behuizing	Staande
Apparaatsamenstelling	1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 1 achterpaneel 1 deur 1 plint

Complementair

Samenstelling lichaam	Verzegeld bovendeel en open onderdeel, gemonteerd met zijdelen
Deurtype	Vol voorkant
Aantal deuren	1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant Achterkant Basis
Verwijderbare delen	Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement
Materiaal	Met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Standards	IEC 62208
Product certifications	Veritas
Elektrische isolatieklasse	Klasse II

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP54 conform aan IEC 60529 (plint type open onderzijde)
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur)
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 62208
Ambient air temperature for storage	-35...90 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	156,5 cm
Package 1 Width	53,0 cm
Package 1 Length	48,0 cm
Package 1 Weight	40,774 kg
Unit Type of Package 2	PAM

Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	171 cm
Package 2 Weight	157 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist