

RUNDSTECKHÜLSE, ISOLIERT, QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM²/5 MM**Article number: 180314**

Rundstecker, isoliert aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnte Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 4 - 6 | Isolationsfarbe: gelb | Steckermaß: Ø 6 mm | D1: 3,4 | A: 12,5 | D2: 6,2 | L2: 7,0 | L: 25,1 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,20 kg | VE/St.: 100.



Length (mm)	180 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	24 mm
Weight (kg)	0,00201 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Yes
Ausführung	Stecker (Plug)
Min. AWG-Größe	12
Max. AWG-Größe	10
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Steckerabmessungen	Round 5 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	rot

GTIN: 4021103803141

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de