

RECEPTÁCULO REDONDO, AISLADO, SECCIÓN/TAMAÑO DEL CONECTOR 4 - 6 MM²/5 MM

Número de artículo: 180314

Los conectores redondos aislados de CuZn (latón) ofrecen una conexión fiable para conductores de hilo fino con funda interior de cobre. La superficie estañada galvánicamente proporciona protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. El aislamiento es de PA (poliamida, nylon), sin halógenos. Los conectores están diseñados para conexiones con descarga de tracción, y Easy Entry permite una inserción fácil y rápida del conductor. Resistencia a la temperatura: de -60 °C a +105 °C, 600 V máx. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 4 - 6 | Color del aislamiento: amarillo | Dimensiones del conector: Ø 6 mm | D1: 3,4 | A: 12,5 | D2: 6,2 | L2: 7,0 | L: 25,1 | Peso por 100 unidades: aprox. 0,20 kg | Unidad de embalaje: 100.



Longitud (mm) 180 mm
Anchura (mm) 90 mm
Altura (mm) 24 mm
Peso (kg) 0,00201 kg

Atributo	Valor
material	Messing
Protección de superficies	verzinnt
Material aislante	Polyamid (PA)
Sin halógenos	Sí
Ejecución	Stecker (Plug)
AWG mín.	12
Tamaño máximo AWG	10
sección nominal	4 mm² - 6 mm²
Con nariz de enganche	No
Con toma	No
Dimensiones del enchufe	Round 5 mm
Aislamiento	teilisoliert
Color del aislamiento	rot

GTIN: 4021103803141

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de