Scheda prodotto
Caratteristiche

9001KR9RH8
Pulsante luminoso a scatto rosso - Tipo K - Ø 30 - Tondo - Az. push/pull mant.

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo prodotto	Pulsante
Nome dispositivo	K
Info da operatore	Screw-on plastic

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro di montaggio	30 mm
Sorgente luminosa	Senza
Alimentazione elemento luminoso	Senza alimentazione
Composizione e tipologia contatti	2 NC
Corrente nominale di impiego [Ie]	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Funzionamento dei contatti	Standard
Device presentation	Prodotto completo
Colore capsula o gemma	Rosso
Tipo operatore	Testa a fungo Ø 41 mm
Tipo di operatore	Spingi-tira
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UL listed file E42259 CCN NKCR[RETURN]CSA LR 25490 class 3211 03[RETURN]NEMA
Grado di protezione NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	5,5 cm
Confezione 1: profondità	9,2 cm
Confezione 1: peso	158,0 g

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi