


AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung



Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Adapter

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1165.63
EAN:	7611614149363
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Gewinde aussen	M63x1.5
Gewinde innen	M63x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	40.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	46.0 mm
Minimaler Klemmbereich	46.0 mm
Maximaler Klemmbereich	52.0 mm
Schlüsselweite	70 mm
Masswert (H)	56 mm
Gewindelänge (L)	14 mm
Versand	5
Preisgruppe	540

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.