



Hoofd

Range	Linergy
Range of product	Linergy
Product or component type	Railkoker
Product name	Linergy BS
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Beschrijving rail	Platte rail
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Installatierichting	Horizontaal, gebruikstand: bovenkant Horizontaal, gebruikstand: basis
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm Celgoot - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm
Ie toegekende bedrijfstrom	1000 A bij 35 °C
Icw korte duurstroom	25 KA (1 s) voor 2 steunen 50 kA (1 s) voor 3 steunen
Toelaatbare stroom	1000 A bij 35 °C: <= IP31 900 A bij 35 °C: > IP31
Dwarsdoorsnede rail	80 x 5 mm
Lengte	2000 mm
Width	80 mm
Depth	5 mm
Net weight	7,9 kg
Colour	Natuurlijk
Type aansluiting rail	Zonder gat

Omgeving

Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	14,5 cm
Package 1 Length	212,0 cm
Package 1 Weight	7,751 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	35,0 cm
Package 2 Width	120,0 cm

Package 2 Length	202,0 cm
Package 2 Weight	645,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen