Cajas de derivación

Abox SL-16²



Abox SL-16²

Cajas de derivación

Número de producto: 81644001
Dimensiones: 252 x 202 x 120 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP55/IP66, Sección nominal 16 mm², Ui=690 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (resistencia al amoníaco), Pretroquelados, M20/M25/M40/M50, (4 Lado posterior, 10 lateralmente), puntos de fijación interior, con bornas de presión para instalaciones estándar en zonas interiores y en zonas exteriores protegidas

gris, In=76 Amperio, con borne sin tornillos elevado Wago 2016-1201, 5 polos, máx. sección nominal según DIN EN 60998: 16 mm², secciones transversales de apriete por polo: 4 x 0,5 hasta 16 mm² rígido de Cu y 4 x 0,5 hasta 25 mm² flexible de Cu

Incluye:
4 conos pasacables IP55 M40 zona de sellado de 17-30 mm, 1 tapón IP55 M40, seguro antipérdida de la tapa

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	690 V
Calibre mín. del cable:	0,5 mm²
Calibre máx. del cable:	16 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP55/IP66
Corriente de medición:	76 Amperio
Tipo de borne:	sin tornillos
Número de polos:	5

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	252 mm
Longitud:	202 mm
Altura:	120 mm
Longitud interior:	186 mm
Ancho interior:	236 mm
Altura interior:	99 mm
Peso:	1.1494 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	750 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.5 Nm
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	55 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902660339
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Elastómero termoplástico
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4567 (V2A)

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)

Accesorios

89600801 - Abox 250 KH 2016 16² - Soporte para bornas

22742001 - KVR M20-MGM - Prensaestopa

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Prensaestopa

22742501 - KVR M25-MGM - Prensaestopa

22743201 - KVR M32-MGM - Prensaestopa

22744001 - KVR M40-MGM - Prensaestopa

22745001 - KVR M50-MGM - Prensaestopa

26042001 - DMS M20 - Conos de doble membrana

26042501 - DMS M25 - Conos de doble membrana

26043201 - DMS M32 - Conos de doble membrana

26044001 - DMS M40 - Conos de doble membrana

23042001 - AST M20 - Combi connector

23042501 - AST M25 - Combi connector

23043201 - AST M32 - Combi connector

23044001 - AST M40 - Combi connector

89603101 - MABF 150-2 - Juego de fijación de mástil/tubo

89604001 - MABF 215-1 - Juego de fijación de mástil/tubo

Glándula de cable

