



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Porta
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Attrezzature fornite	Porta Manopola Serratura a chiave (chiave 405) Altra serratura a chiave ed inserto da ordinare separatamente Cerniera 2 Barriera 150 mm per segregazione laterale Accessorio di finitura
Montaggio pulsantiera	Armadio a pavimento
Type of door	Trasparente
Grado di protezione IP	IP30

Caratteristiche tecniche

Installation description	Armadio - larghezza 800 mm Armadio - larghezza 650 + 150 mm
Lato apertura porta	Reversibile
Numero di dispositivi di chiusura	2
Door opening angle	120°
Numero di moduli verticali (50 mm)	36
Materiale contenitore	Vetro Lamiera d'acciaio trattata
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	1925 mm
Larghezza	800 mm
Profondità	30 mm
Peso prodotto	23,28 kg
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Grado di protezione IK	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	85,0 cm
Confezione 1: profondità	200,0 cm
Confezione 1: peso	25,22 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	10

Confezione 2: altezza	78,0 cm
Confezione 2: larghezza	120,0 cm
Confezione 2: profondità	202,0 cm
Confezione 2: peso	272,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------