

**ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, GABELFORM CU, QUERSCHNITT 1,5 - 2,5 MM<sup>2</sup>, BOLZEN 3 MM Ø**
**Article number: 180140**

Isolierte Gabelkabelschuhe, aus CU-ETP bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die galvanisch verzinnte Oberfläche schützt vor Korrosion, während die Isolation aus PA für sichere elektrische Verbindungen sorgt. Nach DIN 46237 gefertigt, sind die Gabelkabelschuhe temperaturbeständig von -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm<sup>2</sup>): 1,5 - 2,5 | Schraubanschluss: M3 | Isolationsfarbe: blau | D1: 2,3 | A: 11,0 | B: 5,5 | D2: 4,5 | D3: 3,2 | L: 19,0 | UL geprüft: ja | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,08 kg | VE/St.: 100.



|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 150 mm     |
| Width (mm)  | 85 mm      |
| Height (mm) | 12 mm      |
| Weight (kg) | 0,00075 kg |

| Attribute                                   | Value                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                    |
| Oberflächenschutz                           | verzinkt                                  |
| Gesamtlänge                                 | - mm                                      |
| Halogenfrei                                 | Yes                                       |
| Bandware                                    | No                                        |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Yes                                       |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Yes                                       |
| Geeignet für massive Leiter                 | No                                        |
| Min. AWG-Größe                              | 16                                        |
| Max. AWG-Größe                              | 14                                        |
| Nennquerschnitt                             | 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | Polyamid (PA)                             |
| Farbe der Isolation                         | blau                                      |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)              | 3                                         |
| Flanschform                                 | Gabelform                                 |
| Hülsenform                                  | kurz                                      |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | No                                        |
| Geeignet für Lackdraht                      | No                                        |
| Geeignet für Rundleiter                     | Yes                                       |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Geeignet für Flachleiter  | No  |
| Für zugfeste Verbindungen | No  |
| Entspricht DIN            | Yes |

GTIN: 4021103801406

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de