

RUBAN ISOLANT HAUTE TENSION AUTOSOUDABLE JUSQU'À 35 KV, COULEUR NOIRE, L X L 10 M X25 MM**Numéro d'article: 162841**

Ruban isolant haute tension autosoudable jusqu'à 35 kV, un ruban isolant en polyisobutylène à souder à froid, pourvu d'une couche de séparation en plastique facile à enlever. Après l'application, il se soude sous une légère tension pour former une couche de caoutchouc solide, étanche à l'air et à l'eau, extrêmement extensible (allongement à la rupture de 600 %) et adaptable à la forme, à élasticité permanente, compatible avec tous les matériaux d'isolation et d'enrobage, large plage de températures d'utilisation, très bonnes propriétés électriques (en particulier la rigidité diélectrique), résistant aux UV, à l'ozone, aux intempéries et au vieillissement. Idéal pour l'étanchéité, l'épissure, l'isolation et la réparation de câbles sous tension, principalement pour l'isolation de la tension de câbles à courant fort jusqu'à 17 kV, très bonnes propriétés de réparation même sur des conduites flexibles en caoutchouc lourdes, pour l'étanchéité à l'eau de connexions et de raccordements électriques (par ex. paraboles de télévision), pour la fixation de câbles à l'extérieur, protection contre la corrosion de pièces métalliques, convient également parfaitement pour les réparations d'urgence sur les radiateurs, les tuyaux d'eau et de moteur, les tuyaux d'aspirateur, les bassins et les tuyaux d'écoulement. Version en couleur noire, épaisseur 0,5 mm : l x L : 25 mm x 10 m.



Longueur (mm) 100 mm

Largeur (mm) 24 mm

Hauteur (mm) 24 mm

Poids (kg) 0,167 kg

Attribut	Valeur
Longtemps	10 m
matériau	sonstige
Couleur	schwarz
Transparent	Non
Fluorescent	Non
Force	0.44 mm
largeur	25 mm
Ruban adhésif en tissu	Non

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Lumineux	Non
Double face	Oui
Isolant	Oui
Auto-extinguible	Non
Résistance à la température	0 °C - 85 °C
Auto-soudant/amalgamant	Oui
Convient pour la haute tension	Oui
Vulcanisant	Non
Imperméable à l'eau	Non
Déchirable à la main	Non
Magnétique	Non

GTIN: 5017374615094

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de