



Hoofd

Range	Masterpact
Device short name	MCH
Product or component type	Motormechanisme
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact Masterpact MTZ3

Complementair

Control type	Standaard
Mounting mode	Vast
Spanning stuurkring	100...130 V DC
Uitschakelspanningsgrens	0,85...1,1 Un
Maximaal energieverbruik in VA	180 VA
Beveiliging overstroom	2..3 x In 0,1 s
Maximale laadtijd	4 s
Maximale bedrijfsfrequentie	<= 3 cycli per minuut
Contact	Limiet schakelcontact bij 240 V 10 A

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,7 cm
Package 1 Width	13,1 cm
Package 1 Length	22,9 cm
Package 1 Weight	1,861 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur