

SR2MOD02

Zelio Logic - GSM modem set voor communicatie interface SR2COM01



Hoofd

Range of product	Zelio Logic
Product or component type	Gsm-modem
Type modem	Band type quad 900/1800 MHz, 850/1900 MHz
Gegevensbewaring	Flashgeheugen

Complementair

Samenstelling kit	Gsm-modem Bevestiging op DIN-rail (gemonteerd met het gsm-modem) 1 voedingskabel 1 antenne met kabel 2 kabelschoenen voor plaatmontage
Beschikbarefunctie	Instructie voor alarm verzenden/ontvangen Alarm verzenden naar e-mailadres Overbrengingsprogramma Firmware-updatecontrole
Aantal berichten	28
Elektrische gegevensregistratie	Telefoon/E-mail Onafhankelijke en digitale waarde Datum en tijd
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
Voedingsspanningsgrenzen	5,5...32 V
Maximale voedingstroom	165 MA bij 12 V 87 A bij 24 V 2100 mA bij 5,5 V
Vermogensdissipatie in W	2,1 W
Bijbehorend zekeringskaliber	2,5 A
Elektrische aansluiting	1 kabel Com-M Com-M specifiek voor Zelio RS232 serieel, specifiek Zelio-communicatieprotocol voor koppeling met de modem, AT opdrachten 1 antenne met kabel 1 kabel 1 kabel Com-Z Com-Z specifiek voor Zelio, specifiek Zelio-communicatieprotocol voor Zelio Logic smart relais SR.B..... en SR2 E..... Versie (>= V3.1) Voedingskabel
Kabellengte	1,5 M voedingskabel 2,5 m antenne met kabel
Isolatie	1780V-optokoppel, stekkertype: Com-Z specifiek voor Zelio Via de kabel SR2 CBL07, stekkertype: Com-M specifiek voor Zelio
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm ² (AWG 24...AWG 18) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) half-vloeibaar Schroefklemmen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) vast Schroefklemmen, 2 x 0,25...2 x 1,5 mm ² (AWG 23...AWG 16) vast
Tightening torque	0,5 N.m
Net weight	0,335 kg

Omgeving

Product certifications	UL[RETURN]PTCRB[RETURN]GOST[RETURN]CSA[RETURN]IC[RETURN]FCC onderdeel 15 standaard[RETURN]C-Tick
Standards	EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 60068-2-32
Elektromagnetische compatibiliteit	Geleide en uitgestraalde emissies klasse B groep 1 conforming to EN 55022-11
IP beschermingsgraad	IP31 conform aan IEC 60529
Milieu-eigenschappen	Laagspanningsrichtlijn conform aan EN/IEC 60950-1 R&TTE-richtlijn conform aan ETSI EN 301419-1 R&TTE-richtlijn conform aan ETSI EN 301 489-7 R&TTE-richtlijn conform aan ETSI EN 301 511 EMC-richtlijn conform aan ETSI EN 301 489-1
Pollution degree	2 conform aan EN/IEC 61131-2
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-20...55 °C conform aan IEC 60068-2-2 -20...55 °C conform aan IEC 60068-2-2
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Operating altitude	2000 m
Maximale hoogtetransport	3048 m
Relatieve vochtigheid	0...95 % bij 55 °C zonder condensatie 0...95 % zonder condensatie, tijdens opslag

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	14,7 cm
Package 1 Weight	318,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,895 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------