

MECHANISCHE KABELMOF TDM2

Artikelnummer: 184762

Mechanische Doosmof TDM 2 - Voor snelle en veilige verbindingen van communicatie-, regel- en voedingsleidingen van 6 tot 25 mm kabeldiameter. Waterdicht (IP 68), uv-bestendig, aardalkaliemetaal- en bederfbestendig, mof-corpus van slagvast kunststof, met schroefdeksel, met lip voor loodjeszekering tegen niet-geautoriseerde toegang. Geschikt voor het verbinden van maximaal vier kabels. De doosmof komt overeen met de standaard $\ddot{A}$ -VE IM22. Leveringsomvang: een doosmof met tulegebruik, vijf kabelbinders, blik glijmiddel, cutter, montagehandleiding. 3 x 1,5 tot 5 x 16 mm² - DM 6 - 25 mm



Lengte (mm)	280 mm
Breedte (mm)	90 mm
Hoogte (mm)	75 mm
Gewicht (kg)	0,422 kg

Kenmerk	Waarde
Halogeenvrij	Nee
Geschikt voor	sonstige
Type	Parallel branch
mijnbouwvergunning	Nee
Aantal leiders	20
Leidingsdoorsnede aftakkabel	1.5 mm ² - 16 mm ²
Leidingsdoorsnede Hoofdkabel	1.5 mm ² - 16 mm ²
Bevestigingsmateriaal meegeleverd	ohne
Kabeldiameter aftakkabel	6 mm - 25 mm
Kabeldiameter hoofdkabel	6 mm - 25 mm

GTIN: 4021103847626

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de