

# CRIMPFOX-DSUB 5 - Crimpzange

1212111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212111>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpzange, für D-SUB-Kontakte, High-Density, 0,08 - 0,5 mm<sup>2</sup>, B-Crimp, inklusive Kontaktaufnahme

## Ihre Vorteile

- Seitliche Leitereinführung
- Entriegelbare Zwangssperre
- Hohe Crimpkraft bei geringer Handkraft
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212111
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3136
GTIN	4046356453899
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	445,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	442,9 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	B-Crimp
Produkteigenschaft	Seitliche Leitereinführung
	Entriegelbare Zwangssperre
	Gekennzeichnete Gesenkstationen

#### Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	0,22 mm <sup>2</sup>
AWG min	28
AWG max	26

#### Crimpstelle 2

Querschnitt min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	0,22 mm <sup>2</sup>
AWG min	28
AWG max	26

#### Crimpstelle 3

Querschnitt min.	0,22 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	0,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	26
AWG max	22

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,08 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	28 ... 22

### Maße

Breite	18 mm
Höhe	59 mm
Länge	198 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX-DSUB 5 - Crimpzange


1212111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212111>



## Zeichnungen

### Produktzeichnung



# CRIMPFOX-DSUB 5 - Crimpzange



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212111>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212111>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-DSUB 5 - Crimpzange



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212111>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-DSUB 5 - Crimpzange



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212111>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)