

**KABELBINDER MIT STAHLZUNGE, B X L 2,4 X 356 MM, 100 STÜCK, SCHWARZ****Artikelnummer: 181737**

---

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 2,4x356 mm, Kabelbaum 2  
- 102 mm, in schwarz, Metallzunge aus Edelstahl V4A, an-  
timagnetisch und korrosionsbeständig. Selbstverlöschend,  
Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C  
bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 470 mm     |
| Breite (mm)  | 128 mm     |
| Höhe (mm)    | 15 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00106 kg |



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Merkmal                                         | Wert              |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff                                       | Kunststoff        |
| Oberflächenschutz                               | unbehandelt       |
| Halogenfrei                                     | Ja                |
| Farbe                                           | schwarz           |
| Werkstoffgüte                                   | sonstige          |
| Breite des Bandes                               | 2.4 mm            |
| Bandlänge                                       | 356 mm            |
| Banddicke                                       | - mm              |
| Bündeldurchmesser                               | 2 mm - 102 mm     |
| Min. Haltekraft                                 | 80 N              |
| Betriebstemperatur                              | -40 °C - 85 °C    |
| Montagetemperatur                               | -20 °C - 85 °C    |
| Ausführung                                      | Internal toothing |
| Bandverschluss                                  | Stahlnase         |
| Transparent                                     | Nein              |
| Fluoreszierend                                  | Nein              |
| Detektierbar                                    | Nein              |
| Beschriftungsfläche                             | ohne              |
| Lösbarer Verschluss                             | Nein              |
| Befestigungsart                                 | sonstige          |
| UV-stabil nach ASTM D6779                       | Nein              |
| UL-Zulassung                                    | Ja                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2                |

GTIN: 4021103817377

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de