

BRIDA SUJETACABLES CON LENGÜETA DE ACERO, AN X L 2,4 X 356 MM, 100 PIEZAS, NEGRA

Número de artículo: 181737

Brida sujetacables con lengüeta de acero, LxA 2,4x356 mm, mazo de cables 2 - 102 mm, en negro, lengüeta metálica de acero inoxidable V4A, antimagnética y resistente a la corrosión. Autoextinguible, clase de inflamabilidad UL94 V-2, resistencia a temperaturas de -40°C a 85°C. Certificación: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Longitud (mm) 470 mm
Anchura (mm) 128 mm
Altura (mm) 15 mm
Peso (kg) 0,00106 kg



Atributo	Valor
material	Kunststoff
Protección de superficies	unbehandelt
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Calidad del material	sonstige
Ancho de la cinta	2.4 mm
Longitud de la cinta	356 mm
espesor de la banda	- mm
Diámetro del haz	2 mm - 102 mm
Mín. Fuerza de sujeción	80 N
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - 85 °C
Temperatura de montaje	-20 °C - 85 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Stahlnase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	No
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	sonstige
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	No
Certificación UL	Sí
	V2

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94

GTIN: 4021103817377

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de