Cuadros para contadores

AKi-Z 400



AKi-Z 400

Cuadros para contadores

PERSONALIZABLE

Número de producto: 75711001
Dimensiones: 300 x 600 x 210 mm

Cuadro de contadores, con tapa transparente, sellable como estándar,con cruz del contador montada para contadores trifásicos y tornillos de fijación del contador, con carril estándar de 35 mm en el espacio de conexión, con conductos de doble membrana, tapones de cierre y aislantes

IP65 IK08 400V AC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	300 mm
Longitud:	600 mm
Altura:	210 mm
Peso:	3.745 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	850 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK08

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902885824
Clase ETIM:	EC000248
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Glándula de cable

