



## Hoofd

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                                              | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Product name                                       | ComPact INS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Product or component type                          | Lastscheider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Poles description                                  | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Network type                                       | DC<br>AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Network frequency                                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ie toegekende bedrijfstroom                        | AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA<br>AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V<br>AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA<br>AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V<br>AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA<br>AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V<br>DC-21A: 1250 A DC 125 V 2 polen in series<br>DC-22A: 1250 A DC 125 V 2 polen in series<br>DC-23B: 1250 A DC 125 V 2 polen in series |
| Ui toegekende isolatiespanning                     | 1000 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage             | 12 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 1250 A bij 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Icm onderbrekingsvermogen                          | 75 KA lastscheider alleen 690 V AC bij 50/60 Hz<br>75 kA met stroopopwaartse bescherming<br>vermogenschakelaar 690 V AC bij 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ue toegekende bedrijfspanning                      | 250 V DC<br>690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Suitability for isolation                          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contact position indicator                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zichtbare breuk                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pollution degree                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Complementair

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Control type           | Rechtstreekse rotatiehendel vooraan |
| Kleur hendel           | Zwart                               |
| Mounting mode          | Vast                                |
| Mounting support       | Plaat<br>Rail                       |
| Aansluiting bovenzijde | Voorkant                            |
| Aansluiting onderaan   | Voorkant                            |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. vermogen                 | AC-23: 400 kW bij 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-23: 710 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz<br>AC-23: 800 kW bij 415 V AC 50/60 Hz<br>AC-23: 900 kW bij 500/525 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nominale werking              | Ononderbroken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klasse intermitterend bedrijf | Klasse 120 - 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Icw korte duurstroom          | 10 KA gedurende 20 s conform aan IEC 60947-3<br>20 KA gedurende 3 s conform aan IEC 60947-3<br>35 KA gedurende 1 s conform aan IEC 60947-3<br>42 KA gedurende 0.8 s conform aan IEC 60947-3<br>50 KA gedurende 0.5 s conform aan IEC 60947-3<br>8 kA gedurende 30 s conform aan IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mechanische duurzaamheid      | 3000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Electrical durability         | AC-21A: 500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-21A: 500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz<br>AC-21A: 500 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz<br>AC-21A: 500 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz<br>AC-21A: 500 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A: 500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A: 500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A: 500 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A: 500 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A: 500 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 500 cycles 440/480 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 500 cycles 500/525 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 500 cycles 660/690 V AC 50/60 Hz<br>DC-21A: 500 cycles 125 V DC 2 polen in series<br>DC-22A: 500 cycles 125 V DC 2 polen in series<br>DC-23A: 500 cycles 125 V DC 2 polen in series |
| Connection pitch              | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Height                        | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Width                         | 340 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Depth                         | 146,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Net weight                    | 14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Omgeving

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Standards                             | IEC 60947-3<br>IEC 60947-1   |
| Product certifications                | KEMA-KEUR                    |
| IP beschermingsgraad                  | IP40 conforming to IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad                  | IK07 conforming to EN 50102  |
| Ambient air temperature for operation | -25...70 °C                  |
| Ambient air temperature for storage   | -50...85 °C                  |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 20,5 cm  |
| Package 1 Width              | 33,5 cm  |
| Package 1 Length             | 35,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 15,42 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                             |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                        |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                                |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a> |

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel            | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                         | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| <b>contractuele waarborg</b> |                                                                                                                                                                 |
| Garantie                     | 18 months                                                                                                                                                       |