

LV846461

MasterPacT MTZ1 16 H3- VERMOGENSSCHAKELAAR 1600 - 4P - basis UITRIJDBAAR



Hoofd

Range	MasterPacT
Product name	Masterpact MTZ1
Device short name	MTZ1 16 H3
Product or component type	Automaat
Device application	Beveiliging stroomverdeling
Poles description	4P
Neutral position	Links
Beveiligingsmodule	Zonder besturingsunit
Compatibiliteit product	Besturingsunit Micrologic 2.0 X Besturingsunit Micrologic 5.0 X Besturingsunit Micrologic 6.0 X Besturingsunit Micrologic 7.0 X Besturingsunit MicroLogic 2.0 Xi Besturingsunit MicroLogic 5.0 Xi Besturingsunit MicroLogic 6.0 Xi Besturingsunit MicroLogic 7.0 Xi
In toegekende stroomsterkte	1600 A bij 40 °C
Prestatietype	H3 66 kA 415 V AC
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz
Suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-2
Selectiviteitscategorie	Categorie B
Control type	Druknop
Mounting mode	Uittrekken

Complementair

[Icu] nominaal totaal kortsluitvermogen	66 kA bij 220/415 V AC 50/60 Hz 66 kA bij 440 V AC 50/60 Hz
Ics dienst onderbrekingsvermogen	50 kA bij 440 V AC 50/60 Hz 50 kA bij 220/415 V AC 50/60 Hz
Icw korte duurstroom	30 kA 3 s 50 kA 1 s 50 kA 0.5 s
Icm onderbrekingsvermogen	145 kA 220/415 V AC bij 50/60 Hz 145 kA 440 V AC bij 50/60 Hz
Geïntegreerde directe bescherming (DIN in kA-piek)	94,5...115,5 kA
Nominale sensor	800 A 1000 A 1250 A 1600 A
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	12 kV
Vermogensdissipatie in W	460 W
Maximale onderbrekingstijd	25 ms
Maximale responstijd voor sluiting	50 ms
Mounting support	Rails Basisplaat

Aansluiting bovenzijde	Voorkant Achter
Aansluiting onderaan	Voorkant Achterkant
Connection pitch	70 mm
Mechanische duurzaamheid	10000 cycles met periodieke onderhoudsperiode
Electrical durability	6000 Cycles 440 V AC 50/60 Hz bij In conform aan EN/IEC 60947-2 AC-23A: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz bij In conform aan EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz bij In conform aan EN/IEC 60947-3
Hoogte	Uitrijdbare vermogenschakelaar met chassis: 322 mm Uitrijdbare vermogenschakelaar zonder chassis: 259,5 mm
Breedte	Uitrijdbare vermogenschakelaar met chassis: 358 mm Uitrijdbare vermogenschakelaar zonder chassis: 306,5 mm
Diepte	Uitrijdbare vermogenschakelaar met chassis: 291 mm Uitrijdbare vermogenschakelaar zonder chassis: 207,5 mm
Net weight	39 kg
Standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-2 bijlage H IEC 61557-12
Product certifications	CE[RETURN]ECEE CB-regeling

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP30 conforming to EN 60529
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-1
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Bedrijfshoogte	0...2000 m zonder onderbelasting 2000...5000 m met onderbelasting

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	40,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	15,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja