

Descripción Dispositivo de rearme automático  
Código Autotest 4P  
Tensión nominal AC 400 V  
Frecuencia nominal (Hz) 50 Hz  
Corriente nominal 63 A  
Corriente diferencial nominal 300 mA  
Tipo de protección diferencial B  
Número de polos 4P

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

|                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Norma de referencia                                    | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423 |
| Sistema de distribución                                | TT - TN-S                                      |
| Tensión de aislamiento (Ui)                            | 500 V                                          |
| Ensayo de resistencia dieléctrica entre poste y tierra | 2500 a.c. for 1 minute                         |
| Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)            | 4 kV                                           |
| Categoría de sobretensiones                            | III                                            |

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Frecuencia máxima de trabajo  | 30 oper./h               |
| Número de maniobras mecánicas | 4000                     |
| Temperatura de empleo         | -25°C ÷ +60°C            |
| Temperatura de almacenaje     | -40 +70 °C               |
| N. módulos                    | 7                        |
| Accesoriable con              | RS485 BUS module GW90992 |

Resistencia nominal de no operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rdo)

Resistencia nominal de operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rd)

### AUTOTEST FUNCIONT

Autotest (prueba de protección automática RCCB)

### RESTART FUNCTIONFUN

Rearme automático de disparos imprevistos

Prueba de derivación a tierra

Monitorizado continuo del sistema

### FEATURE AUXILIARY CONTACT

Tipo de contactos

Modos de trabajo

Tensión de funcionamiento

Frecuencia de funcionamiento

Corriente de funcionamiento

Categoría de uso

Sección del terminal

Óptico (sin potencial)

NA/NC/NC + pulso

5-230 V ac/dc

50 Hz

0.6mA (min)-100mA cosφ= 1 (máx)

AC12

≤ 2,5 mm²

## DIMENSIONAL

## MARCAS/APROBACIONES

