



### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | Mureva                       |
| Tipo prodotto          | Spina                        |
| Nome dispositivo       | Mureva plug                  |
| Categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+N+T                       |
| Tipo di rete           | CA                           |
| Presa standard         | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Installazione                              | Parete                                            |
| Forma                                      | Ad angolo                                         |
| Corrente nominale [In]                     | 32 A                                              |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]        | 380...415 V                                       |
| Frequenza di rete                          | 50/60 Hz                                          |
| Posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                                               |
| Materiale spina, presa                     | Housing: tecnopolimero autoestinguente            |
| Materiale contatti                         | Pin: ottone placcato nichel<br>Viti: acciaio inox |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniera, completamente allentate         |
| Sezione cavi                               | 2,5...10 mm <sup>2</sup>                          |
| Diametro del cavo                          | 21,5 mm                                           |
| Thread type                                | M25                                               |
| Peso prodotto                              | 0,32 kg                                           |
| Dimensioni base                            | 152 x 90 mm                                       |
| Altezza                                    | 152 mm                                            |
| Larghezza                                  | 90 mm                                             |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                                 |
| Codice colore tensione                     | Rosso                                             |

### Ambiente

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Norme di riferimento                  | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                   |
| Grado di protezione IP                | IP44 conforming to CEI 60529                 |
| Grado di protezione IK                | IK08 conforming to EN 62262                  |
| Resistenza al fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1              |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )                            |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 9 cm     |
| Confezione 1: larghezza          | 10 cm    |
| Confezione 1: profondità         | 15 cm    |
| Confezione 1: peso               | 286 g    |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 6        |
| Confezione 2: altezza            | 17 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 26,5 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 27 cm    |
| Confezione 2: peso               | 1,862 kg |
| Unità di misura confezione 3     | S03      |
| Numero di unità per confezione 3 | 12       |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 3: peso               | 4,135 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                              |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>               |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                               |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Si</a>                              |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                            |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|