

TERMINAL TUBULAR PARA CONDUCTORES DE HILOS FINOS, DIN 0295, 150 MM², M20

Número de artículo: 183348

Terminales tubulares Cu. Versión para conductores finos trenzados según DIN 0295 e IEC 228. Datos técnicos - Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Entrada de cable abocardada "Easy Entry"- Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido - Recocido a dureza de cobre F20. Diseño: Sección transversal: 150 mm²; Ø perno: 20 mm; W: 33; Øi: 18; Øe: 23; C1: 13,5; C2: 21,5; a: 31,5; L: 89; Peso por 100 piezas ~kg: 10,55; Paquetes por pieza 1

Longitud (mm) 86 mm  
Anchura (mm) 34 mm  
Altura (mm) 27 mm  
Peso (kg) 0,10546 kg



| Atributo                                 | Valor             |
|------------------------------------------|-------------------|
| Aislamiento                              | No                |
| material                                 | Kupfer            |
| Protección de superficies                | verzinnt          |
| sección nominal                          | 150 mm²           |
| Tamaño AWG                               | 300 kcmil         |
| Adecuado para conductores multifilares   | No                |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                |
| Adecuado para conductores macizos        | No                |
| Tamaño de la rosca de conexión (métrico) | 20                |
| ángulo de conexión                       | 180° (horizontal) |
| Número de orificios de fijación          | 1                 |
| Versión con brida estrecha               | No                |
| Adecuado para conductores de hilo fino   | Sí                |
| Forma de la brida                        | Ringform          |
| Con orificio de visualización            | No                |

GTIN: 4021103833483

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de