

BORNES DE CRIMPAR AISLADOS, FORMA ANULAR CU, SECCIÓN 0,5 - 1 MM², CLAVIJA 5 MM Ø
Número de artículo: 180026

Terminales de crimpar aislados, tipo anillo Cu, aislado, DIN 46237 de 0,5 - 6 mm². Datos técnicos - Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañado galvánico - Para conexiones con descarga de tracción - Aislamiento PA (poliamida, nylon), libre de halógenos - Resistencia a la temperatura -60°C hasta +105°C - Easy Entry permite una inserción sencilla y rápida del conductor, 600 V max. Diseño: Sección transversal: 0,5 - 1 mm², espárragos con un Ø de 5 mm, tamaño nominal según DIN: 5-1, color del aislamiento: rojo, D1: 1,6, D2: 4,1, D3: 5,3, A1: 11,5, B 10, L 18, peso por 100 unidades: 0,1 kg, según DIN: -, homologado por UL: x, paquete de 100.



Longitud (mm) 145 mm
 Anchura (mm) 90 mm
 Altura (mm) 10 mm
 Peso (kg) 0,00095 kg

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
longitud total	- mm
Sin halógenos	Sí
Mercancías en tiras	No
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
AWG mín.	sonstige
Tamaño máximo AWG	18
sección nominal	0.5 mm ² - 1 mm ²
Aislamiento	Polyamid (PA)
Color del aislamiento	rot
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	5
Forma de la brida	Ringform
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 - 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
Cumple con la norma DIN	Sí

GTIN: 4021103800263

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de