

## Información sobre productos

### 13 91 200 SB

#### Alicate para instalaciones eléctricas



- 6 funciones en un alicate
- Para sujetar material plano y redondo, doblar, desbarbar, cortar cables, pelar y crimpar punteras huecas
- En los modelos con muelle de apertura integrado en la articulación, el trinquete activado mantiene cerradas los filos de corte mientras que se mantienen las demás funciones
- El mecanismo de cierre inteligente permite "agarrar" sin abrir los alicates. El filo permanece cerrado y protegido.
- Superficie de agarre lisa en la punta para agarrar sin dañar los cables individuales. Superficie de agarre dentada y mordaza para agarrar material plano y redondo
- Canto exterior marcado en la boca para manipular las cajas de los mecanismos eléctricos y desbarbar orificios de paso
- Orificios para pelar cables de 0,75 a 1,5 mm<sup>2</sup> y 2,5 mm<sup>2</sup>
- Mordaza para crimpar punteras huecas de 0,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Tijeras cortacables con filos de precisión (templados por inducción) para cables de Cu y Al de hasta 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm
- Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate

#### Información general

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Núm. de artículo | 13 91 200 SB            |
| EAN              | 4003773075301           |
| Alicate          | negro atramentado       |
| Cabeza           | pulida                  |
| Mangos           | recubiertos de plástico |
| Peso             | 255 g                   |
| Dimensiones      | 200 x 85 x 19 mm        |
| conforme a REACH | no contiene SVHC        |
| conforme a RoHS  | no se aplica            |

#### Características técnicas

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Capacidad de corte cable de cobre, multifilar | Ø 15 mm                                          |
| Capacidad de corte cable de cobre, multifilar | 50 mm <sup>2</sup>                               |
| Capacidad de pelado para conductores          | 0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Capacidad milímetros cuadrados                | 0,5 — 2,5 mm <sup>2</sup>                        |
| AWG                                           | 1 / 0                                            |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



