

PT-IQ-5-BE-UT - Elemento base de protección contra
sobretensiones

2905363
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905363>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Elemento de base para protección enchufable PLUGTRAB PT-IQ (5-HF, 4X1, 2X2)



Descripción del producto

En el volumen de suministro del elemento básico PT-IQ no se incluye un conector de bus para carril (PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0). Los conectores de bus para carril necesarios deben pedirse por separado.

Datos comerciales

Código de artículo	2905363
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL2151
Clave de producto	CL2151
GTIN	4046356959490
Peso por unidad (incluido el embalaje)	79,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	78,1 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

PT-IQ-5-BE-UT - Elemento base de protección contra sobretensiones



2905363

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905363>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Elemento de base
Familia de productos	PLUGTRAB IQ
Construcción	Elemento de base, montaje sobre carril
Número de polos	5
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	ninguna


Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete	0,5 Nm
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,7 mm
Altura	91,1 mm
Profundidad	51,5 mm (Con carril de 7,5 mm)
Unidad de división	1 UD

Datos del material

Color	negro (RAL 9005) gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Material carcasa	PA 6.6

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Circuito de protección

PT-IQ-5-BE-UT - Elemento base de protección contra sobretensiones



2905363

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905363>

Resistencia por ruta	1,2 Ω $\pm$ 5 %
----------------------	------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	$\leq$ 4000 m (s. n. m.)

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire

Normas/especificaciones	IEC 60664-1
Normas/disposiciones	IEC 61643-21
Observación	2000 + A1:2008, modificado
Normas/disposiciones	EN 61643-21
Observación	2001 + A1:2009
Normas/disposiciones	EN 61000-6-3
Observación	2007 + A1:2011
Normas/disposiciones	EN 61000-6-2
Observación	2005

Montaje


Tipo de montaje	Carril DIN: 35 mm
-----------------	-------------------

PT-IQ-5-BE-UT - Elemento base de protección contra sobretensiones

2905363

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905363>

Dibujos



PT-IQ-5-BE-UT - Elemento base de protección contra sobretensiones



2905363

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905363>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT-IQ-5-BE-UT - Elemento base de protección contra sobretensiones



2905363

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905363>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	f4e4740d-c8f9-4af0-956b-fb137c7683f7

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es