



Hoofd

Range of product	Modicon M580
Product or component type	Ethernet TCP/IP-netwerkmodule
Geïntegreerd aansluitingstype	Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 1 twisted pair
Beschermende behandeling	TC

Complementair

Communicatiedienst	Globale Data Modbus TCP-boodschappen Beveiliging
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX
Geheugenbeschrijving	Flash geheugenkaart meegeleverd (BMXRWSC016M)
Voeding	Interne voeding via rack
Markering	CE
Lokale signalering	Voor Ethernet netwerkactiviteit (ETH ACT): 1 LED (groen) Voor processor loopt (RUN): 1 LED (groen) Voor status Ethernet netw.(ETH STS): 1 LED (groen) Voor gegevenssnelheid (ETH 100): 1 LED (rood) Voor fout geheugenkaart (CARD ERR): 1 LED (rood) Voor processor of systeemfout (ERR): 1 LED (rood)
Control type	Reset-drukknop koude herstart
Stroomverbruik	90 mA bij 24 V DC
Formaat module	Standaard
Net weight	0,2 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 % zonder condensatie
IP-beschermingsgraad	IP20
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	236,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,9 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.