

# CRIMPFOX-TC MP - Crimpzange mit Digitalanzeige



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212510>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für gedrehte Kontakte, universelle Querschnittseinstellung, bis max. 2,5 mm<sup>2</sup>, Digitalanzeige mit 0,01 mm Schrittweite, Zwangssperre entriegelbar, inkl. Positionierhilfe

## Ihre Vorteile

- Presszange zum Verarbeiten von gedrehten Kontakten bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Die integrierte Positionierhilfe sorgt für eine exakte Ausrichtung der Kontakte
- Universelle Einstellmöglichkeit für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212510
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3135
GTIN	4046356555500
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	798,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	798,5 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Für gedrehte Crimpkontakte der Serie CC..., CUC..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage
Nutzungsbeschränkung	
EMV-Hinweis	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Vierdorn-Pressung
Produkteigenschaft	Universelle Querschnittseinstellung mit digitaler Anzeige
	Elektronische Verschleißüberwachung
	Ausgestattet mit Positionierhilfe, wechselbar
	Für diverse Phoenix Contact Kontakte - siehe technische Dokumentation
	Entriegelbare Zwangssperre

### Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	28
AWG max	14

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,08 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	28 ... 14

### Maße

Länge	175 mm
-------	--------

### Materialangaben

Farbe	schwarz/grün
-------	--------------

# CRIMPFOX-TC MP - Crimpzange mit Digitalanzeige



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212510>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212510>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-TC MP - Crimpzange mit Digitalanzeige



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212510>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212510>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(CAS-Nr.: 110-71-4)
	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	e67f1777-45c4-4f95-8d9b-644aca75c585

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	117,157 kg CO2e
---------	-----------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)