

BRIDAS PARA CABLES AMARILLO (RAL 1021) L X A 4,5 X 200 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 181484

Brida sujetacables amarilla (ral 1021) LxA 4,5x200 mm, mazo de cables $\varnothing$ 3-51 mm, resistencia mínima a la tracción 220 N. El diseño en color permite identificar y marcar fácilmente los mazos y haces de cables. Libre de halógenos y silicona. Autoextinguible, clase de inflamabilidad UL94 V-2, resistencia a temperaturas de -40°C a 85°C. Certificación: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Longitud (mm) 320 mm
Anchura (mm) 118 mm
Altura (mm) 32 mm
Peso (kg) 0,0011 kg



Atributo	Valor
material	Kunststoff
Protección de superficies	unbehandelt
Sin halógenos	Sí
Color	gelb
Calidad del material	Polyamid (PA)
Ancho de la cinta	4.5 mm
Longitud de la cinta	200 mm
espesor de la banda	- mm
Diámetro del haz	3 mm - 51 mm
Mín. Fuerza de sujeción	220 N
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - 85 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 85 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Kunststoffzunge/-nase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	No
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	Steckanker/Stecknase
Certificación UL	Sí
	V2

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94

GTIN: 4021103814840

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de