



Hoofd

Product or component type	Patroon
Device short name	C40-1000 PV
Type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk

Complementair

Klasse overspanningsbegrenzer	Type 2
Technologie overspanningsbegrenzer	MOV
Bestemming product	Toestel voor overspanningsbeveiliging iPRD PV-DC 2P
Nominale ontladingsstroom	15 kA
Maximale ontladingsstroom	40 kA
Uc max cont werk spann	1000 V DC
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	<2 kV type 2
Uoc spanning op open kring	833 V
Lokale signalering	Vlag (wit/rood)
Mounting mode	Plug-in
Mounting support	In de SPD module
Aantal modules van 9 mm	2
Height	57 mm
Width	18 mm
Depth	56 mm
Colour	Wit (RAL 9003)
Materiaal	PBT (polybutyleentereftalaat)
Responstijd	< 25 ns

Omgeving

Standards	NL 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Quality labels	CE
IP beschermingsgraad	Voorkant: IP20
Relative humidity	5...90 %
Operating altitude	0...2000 m
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,400 cm
Package 1 Width	7,300 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Package 1 Weight	81,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	28,000 cm
Package 2 Weight	1,039 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,893 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------