



Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	VZN
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Nivel de rendimiento	De serie
Tipo y composición de contactos	1 NA
Funcionamiento del contacto	Retardo al cierre
Compatibilidad del producto	VN20 VN12
Tipo de red	AC Corriente continua
Frecuencia de red	50/60 Hz
Ubicación de montaje	Izquierda Derecha

Complementario

Compatibilidad con sensores de corriente	TeSys TeSys VARIO VCFN interruptor seccionador
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
[Ith] Corriente térmica convencional	6 A
[Ithe] intensidad térmica convencional en la envoltura	4 A
Durabilidad mecánica	50000 ciclos
Durabilidad eléctrica	30000 Ciclos DC-11 50000 ciclos AC-21
Conexiones - terminales	Bornas tornillo 2 cable 0,75...1,5 mm ² - rigidez del cable flexible - con terminal Bornas tornillo 2 cable 1...2,5 mm ² - rigidez del cable sólido
Par de apriete	0,7 N.m - en Bornas tornillo
Altura	45,5 mm
Ancho	12 mm
Profundidad	39 mm
Peso del producto	0,02 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-5
Certificaciones de producto	GL[RETURN]CSA[RETURN]UL
Tratamiento de protección	TC
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura ambiente de operación	-20...50 °C
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	10 cm
Paquete 1 Peso	23 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	1,537 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------