

**HVI LO 75 20 L... SW M (819 131)**



HVI long Leitung abgelängt für die Konfektionierung vor Ort. Die Leitung wird als Bund geliefert. Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

<b>Typ</b>	<b>HVI LO 75 20 L... SW M</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>819 131</b>
Werkstoff Leiter	<b>Cu</b>
Werkstoff Isolierung	<b>PE</b>
Werkstoff Mantel	<b>PE</b>
Farbe Leitung	schwarz ●
Farbe RAL	ähnlich 9011
Querschnitt Seele (mehrdrätig)	19 mm <sup>2</sup>
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I <sub>imp</sub> )	H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 75 cm
Durchmesser Ø Leitung	20 mm
Manteleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Mindestbestelllänge	6 m
Max. Bestelllänge	70 m
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

**Stammdaten**

Nettogewicht	2.880 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364223189
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.